



**Specificaties Ledvance LED Floodlight Compact Zwart 20W 2000lm 100D - 840 Koel Wit | IP65 - Symmetrisch - Bewegings- en lichtsensor**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243766                                |
| EAN                        | 4058075575288                         |
| Fabrikantcode              | 4058075575288                         |
| Merk                       | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam              | FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 20W                         |
| Vervangt (Watt)        | 40                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2000lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100               |
| Gradenbundel (graden)        | 100               |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Verhard Glas               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +45                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |
| Product Serie            | Compact                    |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1000 |
| Breedte (mm) | 122  |
| Hoogte (mm)  | 53   |

## Sensor Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Lichtsensor |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 40                           |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Sensorbereik (m)       | 2 m - 12 m      |
| Sensor Tijdsinstelling | 10 sec - 12 min |