



**Specificaties Ledvance LED Floodlight  
MAX Wand Grijs 900W 123000lm  
50Dx110D - 757 Daglicht | IP66 -  
Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243789                                  |
| EAN                        | 4058075580657                           |
| Fabrikantcode              | 4058075580657                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | FL MAX LUM P 900W 757 ASYM50X110WALLEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Wattage                      | 900W             |
| Dimbaar                      | Niet dimbaar     |
| Kleurcode                    | 757 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 5700 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 123000lm         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 137              |
| Gradenbundel (graden)        | 50x110           |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Powerfactor  | >0.90             |
| Type product | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Inclusief Lamp           | Ja                                  |
| Armatuur Aansluiting     | Klem, 3-polig (L, N, PE)            |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Aluminium, Wit                      |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Wit/Aluminium                       |
| Product Serie            | Max                                 |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1300 |
| Breedte (mm) | 591  |
| Hoogte (mm)  | 279  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|